

# 云南办公用活动板房专业生产厂家

发布日期：2025-09-27 | 阅读量：20

活动房安装七大技术要点1、活动板房围护板材(屋面板和墙板)应无明显变形、损坏；固定螺栓、防水垫圈、金属垫圈、尼龙套管等齐全，连接可靠；密封胶齐全有效。2、活动板房屋面板应安装平稳、檐口平直，板的搭接方向正确一致。3、附着式墙板安装应排板正确，表面平整；嵌入式墙板安装应平整，上下搭接缝应采用企口缝，外侧板应向下搭接，搭接长度不小于15mm。4、活动板房内电器线路应采用PVC管(槽)明敷，布线整齐美观；电器配置符合设计要求；线路无绝缘老化及接长使用。5、防火性：防火间距应符合设计和规范要求，消防通道应通畅；消火栓、灭火器配置符合设计要求，布局合理；厨房等用火场所防火隔热措施应有效；金属面夹芯板氧指数不低于32，木地板等可燃材料应做防火处理。6、防雷性：防雷接地设置符合设计和规范要求；接地电阻应检测合格。7、防腐性：钢构件应油漆完好、无锈蚀，外露螺栓防护得当；强腐蚀环境下的防腐措施符合设计要求；活动房周边应排水通畅，无积水，不准放杂物。施工工地上放的活动板房也是集装箱房屋的一种。云南办公用活动板房专业生产厂家

活动板房是工地使用比较多的一种新型环保移动房屋，可实现方便快捷的组装模式，安全舒适，性价比高。和新型集装箱房比起来，价格上占据一定的优势，但是施工时间和运输成本上比起来要高一些。活动板房是防火的，墙体采用彩钢夹芯板，有防火阻燃材料，只要合理使用，一般不会发生火灾隐患。活动板房必须安装合格的漏电保护装置和短路过载开关。活动板房作为宿舍使用时工人床铺不能过于密集，要预留出安全通道，以备不时之需。门窗在安置时尽量向外敞开。平时做好活动板房安全管理，不要私自使用大功率电器。房屋内不要使用明火，比较好使用电磁炉等器具做饭，不要将其作为厨房，易燃易爆品仓库、配电房等。瓦楞活动板房生产厂家活动板房一般不作为长期居住地。

活动板房集装箱的优势，为什么活动板房在工地建筑上越来越常见呢？因为它能为忙碌了每天的工人师傅们提供一个好的休息环境，让忙碌了每天的身心都放松下来。同时一个常规18平方米的箱房里能住8-10人左右，在提供舒适的居住环境同时也节约了相关的费用支出。另外它比起搭建活动板房，安装拆卸运输更方便，而且可以重复地使用。所以现在全国各地都能够看到活动板房集装箱，使用率也是比往几年增加了许多，像这次看到的新闻报道，湖北用来防疫的隔离点，也用了集成房屋，它也是集装箱房屋的一种类型。

活动房安装注意点1、墙板安装前应检查复核柱、墙梁安装正确、牢固、平直2、金属面夹芯板墙板的竖向拼缝宜采用企口缝或工字铝拼接，拼缝处应设置密封胶。3、金属面夹芯板与地梁、墙梁或楼面次桁架的连接应使用螺栓连接。连接螺栓横向间距应不大于500mm(每块板宽度方向设置不少于两个螺栓)。4、嵌入式墙板安装应在冷弯薄壁型钢结构安装时及时镶入柱子两侧槽内，嵌入式墙板的上下搭接缝应采用企口缝，外侧面板应向下搭接，搭接长度应不小

于15mm活动板房是拼装而成的简易房屋。

活动板房作业区、办公区和生活区应明显划分和隔离。办公区、宿舍区和生活区应位于塔吊等机械作业半径和建筑物坠落半径之外，或采取可靠的保护措施。活动板房离易燃易爆物品仓库等危险源不应小于25m活动板房夹心应满足A级防火要求，如阻燃岩棉材料，彩钢板的厚度和刚度应满足要求。板房比较高不得超过2层(以当地文件为准)，二层楼层应进行防火处理。活动板房周围应设置消防通道，成组布置时，建筑物与建筑物之间的消防通道宽度不得小于6m建筑物与建筑物之间的消防通道宽度不得小于10m应保持消防通道、走廊和楼梯畅通。由于场地有限，板房和板房之间应做好防火间隔。板房周围的道路和排水应畅通。住人活动板房的保温箱好。湖北装配式活动板房安装

活动板房每平方价格并没有统一的规定，要根据种类、地区、规格、运输、人工成本来决定。云南办公用活动板房专业生产厂家

活动板房用料主要以彩钢板为主，比较简单。安全实用，适合工地临时性建筑，可重复循环利用；活动板房的结构是外墙采用彩钢板搭建；活动板房的框架主要是以工字形做框架；因为建筑形式不同，用途功能不同，一般情况下轻钢结构房屋的造价相比于活动板房的造价要高，可以根据自己的需求做合适的选择。组合箱式活动房为轻钢结构体系，墙面覆上复合EPS墙板等，当然其墙面也可能多种多样，但一般都有轻钢结构体系，防锈蚀就是应该做的，每隔几年要好好刷一次漆，那可防止它腐蚀，这样不仅更美观，而且对房子有保护作用，就是墙体防水，尽管刚开始盖房子就做得特别好，但为了防止老化更好地定期检查下房子的防水、线路问题，这样既保证了安全，并保护房屋的防潮功能。云南办公用活动板房专业生产厂家